



- Materiał stretchowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
- Wielofunkcyjny materiał stretchowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
- Produkt nadaje się do prania przemysłowego.
- Kieszonka na calówkę posiada wzmocnienia z Kevlar®-szczególna odporność na działanie spiczastych i ostrych przedmiotów.

Techniczny

Fluorescencyjny z odbłaskami. Poliester jest wykonany z surowców pochodzących z recyklingu. Wodoodporne wykończenie. Niska waga. Nadzwyczajnie elastyczny, wyjątkowo lekki i odporny na ścieranie. Podwójne szwy w nogawkach i w kroku. Ukryte zapięcie na zatrzask. Szlufki do paska. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Możliwość zastosowania kieszeni wiszących 19450-126 dopinanych za pomocą guzików. Wzmocnione tylne kieszenie. Ukryta szlufka na młotek po prawej stronie. Kieszeń na calówkę ze wzmocnieniami Kevlar®. Kieszenie z kłapkami z przodu ud. Kieszeń na udzie z kieszonką na telefon (z podszwawką), ukrytym zapięciem na zatrzaski i zintegrowanym uchwytem na identyfikator. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Bez efektów nadruku.

Użytkownik



19249-510 Spodenki, długie

ULTIMATE STRETCH - wodoodporne - produkt nadaje się do prania przemysłowego
MASCOT® ACCELERATE SAFE

14	17	222
----	----	-----

C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50
C51	C52	C54	C56	C58	C60	C62
C64	C66	C68				

Materiał główny / materiał wierzchni

83% poliester recyklowany/17% elastoolefiny
205 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych lub ≥ 25 prań przemysłowych.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1

Certyfikaty



- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN ISO 20471 - klasa 1 (C44-C46)
- EN ISO 20471 - klasa 2 (C47-C68)
- Hi-Vis grupa X
- ProWash®

Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału stretch, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. W celu naniesienia nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(C44-C46) 0,3600 m², (C47-C68) 0,0300m² to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad klapka lewej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad klapka prawej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 11X4 cm/4,3x1,5 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń. Maks. 11X4 cm/4,3x1,5 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów